



PD4N-CAS Set 93474-93733

- Tensión de alimentación: 230 V AC $\pm 10\%$
50 Hz
- Dimensiones: \varnothing 106 x 95 mm
- Configuración: App Casambi

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--------------------------------|--------|----------------|
| PD4N-CAS | blanco | 93474 |
| lens PD4N, Anillo embellecedor | negro | 93733 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensiones: | Ø 106 x 95 mm |
| Configuración: | App Casambi |
| Consumo típico: | 0.5 W |
| Área de detección: | horizontal 360° oval (Montaje en techo) máx. Ø 24 m transversal |
| Alcance: | máx. Ø 8 m frontal máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 450 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK04 |
| Temperatura ambiental: | -5 °C a +45 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad negro mate, similar RAL9005 (93733) |
| Color de material: | |
| Número de sensores PIR: | 4 |
| Canal 1 (control de iluminación) | |
| Temporización de apagado: | 1 s - 60 min |
| Nivel de luminosidad deseado: | 1 - 4000 Lux |
| Medición de luz mixta (natural+artificial): | Medición de luz mixta (natural+artificial) |

Información sobre el producto

Set : PD4N-CAS + lens PD4N, Anillo embellecedor negro mate, similar RAL9005

Detector de presencia Casambi

Potentes LED de localización para una puesta en funcionamiento rápida y segura

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo

Ponderación entre el sensor lumínico interno y externo ajustable según aplicación

Ajuste del factor de reflexión e introducción de la luminosidad para la visualización de la luminosidad real en la aplicación

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando

Ajuste individual de la sensibilidad para cada sensor PIR

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

Cómoda programación mediante App Casambi para smartphones

Incluye muelle de resorte premontado con alivio de tensión y tapa de protección de contactos para montaje empotrado en el techo

Accesorio para montaje en superficie disponible opcionalmente

Accesorios para montaje mural (opcionales)

Otros accesorios en diferentes colores (opcionales)



CASAMBI



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4N-CAS

Nº de artículo: 93474

Tensión de alimentación: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Dimensiones: \varnothing 106 x 95 mm

Configuración: App Casambi



lens PD4N, Anillo embellecedor

Nº de artículo: 93733

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)

Alcance: máx. \varnothing 24 m transversal

máx. \varnothing 8 m frontal

máx. \varnothing 6.4 m Actividad sedentaria

Área de cobertura (movimiento transversal): 450 m² / 2.5 m Altura de montaje