



## PD4N-DALI-LINK Set 93377-93732-92199

- Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
- Dimensiones: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)

### Datos del pedido

| Designación                                        | Color          | Nº de artículo |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| PD4N-DALI-LINK                                     | blanco         | 93377          |
| lens PD4N, Anillo embellecedor                     | blanco tráfico | 93732          |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco         | 92199          |

## Datos técnicos

|                                             |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de alimentación:                    | del bus DALI, máx. 22.5 V DC                                                                                                       |
| Dimensiones:                                | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b><br>PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)                                |
| Configuración:                              |                                                                                                                                    |
| Consumo de corriente:                       | 7 mA                                                                                                                               |
| Área de detección:                          | horizontal 360° (Montaje en techo)<br>máx. Ø 24 m transversal                                                                      |
| Alcance:                                    | máx. Ø 8 m frontal<br>máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria                                                                            |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje                                                                                       |
| Altura de montaje min./m./recomendada:      | 2 m / 10 m / 2.5 m                                                                                                                 |
| Grado de protección / Clase:                | IP20 / Clase II                                                                                                                    |
| Resistencia a impactos:                     | <b>IK09 (92199)</b>                                                                                                                |
| Temperatura ambiental:                      | -25 °C a +55 °C                                                                                                                    |
| Carcasa:                                    | <b>Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)</b><br><b>blanco tráfico mate, similar RAL9016 (93732)</b> |
| Color de material:                          |                                                                                                                                    |
| Temporización de apagado:                   | 1 s - 120 min                                                                                                                      |
| Luz de orientación:                         | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞                                                                                                    |
| Nivel de luminosidad deseado:               | 10 - 2500 Lux                                                                                                                      |

## Información sobre el producto

Set : PD4N-DALI-LINK + lens PD4N, Anillo embellecedor blanco tráfico mate, similar RAL9016 + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Multisensor DALI de gran alcance

Alimentado vía bus DALI

Perfecta integración como sensor multimaster para el control de iluminación en la solución DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo

Modo Semiautomático, Automático o crepuscular

Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental

Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS

Programa de fábrica para una fácil verificación de la instalación

El acceso a todas las funciones sólo es posible en combinación con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes

No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes

No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI (sensores, pulsadores) de otros fabricantes

Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware) de B.E.G.

Se requiere software adicional gratuito de B.E.G.



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **PD4N-DALI-LINK**

Nº de artículo: 93377


Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC  
Dimensiones: Ø 106 x 68 mm  
Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)



### **lens PD4N, Anillo embellecedor**

Nº de artículo: 93732

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)  
Alcance: máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria  
Área de cobertura (movimiento transversal): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje



### **Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm  
Resistencia a impactos: IK09  
Carcasa: rejilla de acero texturizado