



PD4N-KNXs-BA-EM Set 93536-93307-93073

Detector de presencia PIR KNX (Basic) con cobertura de 360° y un alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²)

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--|--------|----------------|
| PD4N-KNXs-BA-EM | blanco | 93536 |
| Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM | blanco | 93307 |
| Lente especial pasillos PD4N tipo A | blanco | 93073 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | via bus KNX |
| Dimensiones: | Ø 106 x 55 mm + Ø 109 x 19 mm (93307) |
| Consumo de corriente: | 12 mA |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) (93073) máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal (93073) |
| Alcance: | 250 m² / 2.5 m Altura de montaje (93073) |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073) |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073) |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase III + IP54 (93307) |
| Resistencia a impactos: | IK04 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +55 °C |
| Carcasa: | Polycarbonato de alta calidad |
| Color de material: | blanco, similar RAL9010 (93073) |
| Sensores crepusculares: | 2 |
| Número de sensores PIR: | 4 |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Nivel de luminosidad deseado: | 5 - 2000 Lux |

Información sobre el producto

Set : PD4N-KNXs-BA-EM + Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM blanco, similar RAL9010 + Lente especial pasillos PD4N tipo A blanco, similar RAL9010

Detector de presencia KNX con acoplador de BUS KNX integrado

Soporta KNX Secure

Ajuste individual de la sensibilidad para cada sensor PIR

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno, externo y remoto (opcional)

Modo semiautomático inteligente, modo de regulación independientemente de la presencia (crepuscular), Modo automático

1 salida iluminación (regulación o conmutación), 1 salida para esclavo

Soft-start

Indicadores de estado desactivables

Modo Master-Eslavo para ampliación de la zona de cobertura

Amplias posibilidades de optimización para medición lumínica

Retorno de los valores lumínicos medidos al bus

Interacción manual posible vía pulsador KNX externo

Comportamiento tras retorno del voltaje de alimentación configurable libremente



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4N-KNXs-BA-EM

Nº de artículo: 93536

Tensión de alimentación: via bus
KNX
Dimensiones: Ø 106 x 55 mm
Consumo de corriente: 12 mA



Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM

Nº de artículo: 93307

Dimensiones: Ø 109 x 19 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Color de material: blanco, similar
RAL9010



Lente especial pasillos PD4N tipo A

Nº de artículo: 93073

Área de detección: horizontal 360°
(Montaje en techo)
Alcance: máx. Ø 40 m transversal
máx. Ø 20 m frontal
Área de cobertura (movimiento
transversal): 250 m² / 2.5 m Altura de
montaje