B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-LTMS-RR-FT Set 92709-92199

Multisensor PIR LTMS con detección de 360° y un alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²), controlable a distancia, con relé Reed y sensor de luminosidad, temperatura y movimiento

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4N-LTMS-RR-FT	blanco	92709
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	16 – 48 V DC
Dimensiones:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Consumo tipico:	< 1 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	450 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	**IK09 (92199)**
Valores de luz medidos:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatura ambiental:	0 °C a +50 °C
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Carcasa:	**Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)**
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Canal 1	
Potencia de conmutación:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Tipo de contacto:	Contacto µ, seco contacto NA
Temporización de apagado:	1 s – 60 min, Impulso
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

Información sobre el producto

Set : PD4N-LTMS-RR-FT + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Multisensor para registro de movimiento, temperatura y luminosidad


Para la conexión a un bus propietario


Transmite los valores actuales de luminosidad (lux) y temperatura en forma de señal analógica


Reporta movimiento detectado vía contacto de conmutación

Ajuste de los valores de salida para la luminosidad y temperatura medida a través de potenciómetros en el propio aparato

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)


98
130 ± 5
68
13 max.
38
Ø 67


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V


Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4N-LTMS-RR-FT
Nº de artículo: 92709

Tensión de alimentacón: 16 – 48 V DC
Dimensiones: Ø 98 x 103 mm
Consumo tipico: < 1 W



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado