

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

# 93241-92199-93787-93073

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y un alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m<sup>2</sup>)

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4N-S	blanco	93241
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Set de montaje SU IP54 PD4N H	blanco tráfico	93787
Lente especial pasillos PD4N tipo A	blanco	93073

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93787)</b>
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	<b>horizontal 360° (Montaje en techo) (93073)</b>
Alcance:	<b>máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal (93073)</b>
Área de cobertura (movimiento transversal):	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje (93073)</b>
Altura de montaje min./m./recomendada:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Grado de protección / Clase:	<b>IP54 (93787)</b>
Resistencia a impactos:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	<b>Polycarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)</b>
Color de material:	<b>blanco, similar RAL9010 (93073)</b>
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

## Información sobre el producto

Set : PD4N-S + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco + Set de montaje SU IP54 PD4N H blanco tráfico, similar RAL9016 + Lente especial pasillos PD4N tipo A blanco, similar RAL9010

Modelo Esclavo especial para grandes áreas

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




### PD4N-S

Nº de artículo: 93241

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 106 x 92 mm

Consumo típico: aprox. 0.2 W



### Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado



### Set de montaje SU IP54 PD4N H

Nº de artículo: 93787

Dimensiones: Ø 110 x 45 mm

Grado de protección / Clase: IP54

Color de material: blanco tráfico, similar RAL9016



### Lente especial pasillos PD4N tipo A

Nº de artículo: 93073

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)

Alcance: máx. Ø 40 m transversal

máx. Ø 20 m frontal

Área de cobertura (movimiento transversal):

250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje