

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set 93241-93073

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y un alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4N-S	blanco	93241
Lente especial pasillos PD4N tipo A	blanco	93073

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 106 x 92 mm
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) (93073) máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal (93073) 250 m² / 2.5 m Altura de montaje (93073)
Alcance:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Área de cobertura (movimiento transversal):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Altura de montaje min./m./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco, similar RAL9010 (93073)
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

Información sobre el producto

Set : PD4N-S + Lente especial pasillos PD4N tipo A blanco, similar RAL9010

Modelo Esclavo especial para grandes áreas

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4N-S

Nº de artículo: 93241

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 106 x 92 mm

Consumo típico: aprox. 0.2 W



Lente especial pasillos PD4N tipo A

Nº de artículo: 93073

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)

Alcance: máx. Ø 40 m transversal

máx. Ø 20 m frontal

Área de cobertura (movimiento transversal): 250 m² / 2.5 m

Altura de montaje