

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set 93241-93465

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y un alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²)

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|-------------------------------|--------|----------------|
| PD4N-S | blanco | 93241 |
| Set de montaje SU IP54 PD4N H | blanco | 93465 |

Datos técnicos

| | |
|--|---|
| Tensión de alimentación: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensiones: | Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93465) |
| Consumo típico: | aprox. 0.2 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal |
| Alcance: | máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 450 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP54 (93465) |
| Resistencia a impactos: | IK04 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Polycarbonato de alta calidad |
| Color de material: | blanco, similar RAL9010 (93465) |
| Intervalo entre impulsos: | 2 o 9 s |

Información sobre el producto

Set : PD4N-S + Set de montaje SU IP54 PD4N H
blanco, similar RAL9010

Modelo Esclavo especial para grandes áreas

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4N-S

Nº de artículo: 93241

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 106 x 92 mm
Consumo típico: aprox. 0.2 W



Set de montaje SU IP54 PD4N H

Nº de artículo: 93465

Dimensiones: Ø 110 x 45 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Color de material: blanco, similar RAL9010