

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

### 93241-93786-93073

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: **Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93786)**
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

#### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4N-S	blanco	93241
Set de montaje SU IP54 PD4N H	antracita	93786
Lente especial pasillos PD4N tipo A	blanco	93073

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	<b>Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93786)</b>
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	<b>horizontal 360° (Montaje en techo) (93073) máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal (93073)</b>
Alcance:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje (93073)</b>
Área de cobertura (movimiento transversal):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Altura de montaje min./m./recomendada:	<b>IP54 (93786)</b>
Grado de protección / Clase:	IK04
Resistencia a impactos:	-25 °C a +50 °C
Temperatura ambiental:	Policarbonato de alta calidad
Carcasa:	<b>blanco, similar RAL9010 (93073)</b>
Color de material:	2 o 9 s
Intervalo entre impulsos:	

## Información sobre el producto

Set : PD4N-S + Set de montaje SU IP54 PD4N H  
antracita, similar RAL7016 + Lente especial pasillos  
PD4N tipo A blanco, similar RAL9010

Modelo Esclavo especial para grandes áreas

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo  
envía una señal al detector Master, que es el que conecta la  
iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor  
consulte el modelo Master para ver las excepciones



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### PD4N-S

Nº de artículo: 93241

Tensión de alimentación: 110 - 240  
V AC 50 / 60 Hz  
Dimensiones: Ø 106 x 92 mm  
Consumo típico: aprox. 0.2 W



### Set de montaje SU IP54 PD4N H

Nº de artículo: 93786

Dimensiones: Ø 110 x 45 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Color de material: antracita, similar  
RAL7016



### Lente especial pasillos PD4N tipo A

Nº de artículo: 93073

Área de detección: horizontal 360°  
(Montaje en techo)  
Alcance: máx. Ø 40 m transversal  
máx. Ø 20 m frontal  
Área de cobertura (movimiento  
transversal): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de  
montaje