

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set 93241-93788-93073

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: **Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93788)**
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4N-S	blanco	93241
Set de montaje SU IP54 PD4N H	negro	93788
Lente especial pasillos PD4N tipo A	blanco	93073

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	<b>Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93788)</b>
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	<b>horizontal 360° (Montaje en techo) (93073) máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal (93073)</b>
Alcance:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje (93073)</b>
Área de cobertura (movimiento transversal):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Altura de montaje min./m./recomendada:	<b>IP54 (93788)</b>
Grado de protección / Clase:	IK04
Resistencia a impactos:	-25 °C a +50 °C
Temperatura ambiental:	Policarbonato de alta calidad
Carcasa:	<b>blanco, similar RAL9010 (93073)</b>
Color de material:	2 o 9 s
Intervalo entre impulsos:	

## Información sobre el producto

Set : PD4N-S + Set de montaje SU IP54 PD4N H negro, similar RAL9005 + Lente especial pasillos PD4N tipo A blanco, similar RAL9010

Modelo Esclavo especial para grandes áreas

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### PD4N-S

Nº de artículo: 93241

Tensión de alimentación: 110 - 240 V

AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 106 x 92 mm

Consumo típico: aprox. 0.2 W



### Set de montaje SU IP54 PD4N H

Nº de artículo: 93788

Dimensiones: Ø 110 x 45 mm

Grado de protección / Clase: IP54

Color de material: negro, similar RAL9005



### Lente especial pasillos PD4N tipo A

Nº de artículo: 93073

Área de detección: horizontal 360°  
(Montaje en techo)

Alcance: máx. Ø 40 m transversal

máx. Ø 20 m frontal

Área de cobertura (movimiento transversal): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje