


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-2W Set 93213-92235

Sensor de movimiento PIR de 24 V con detección de 360° y un alcance de hasta Ø10m (78 m²), funcionamiento de 2 hilos para determinados sistemas de control

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD9-SH-24V-2W	blanco	93213
Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm	antracita	92235

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	24 V DC
Dimensiones:	Ø 45 x 28 mm
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m
Área de cobertura (movimiento transversal):	Actividad sedentaria 78 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK03
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	antracita brillo (92235)
Longitud del cable:	350 mm
Potencia de conmutación:	24 V DC / 100mA Impulso

Información sobre el producto

Set : PD9-SH-24V-2W + Anillo embellecedor PD9 Ø
36 mm antracita brillo

Detectores de movimiento para exteriores

Para integración en sistemas de automatización de edificios

Salida 24 V DC / 100mA



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD9-SH-24V-2W

Nº de artículo: 93213

Tensión de alimentación: 24 V DC

Dimensiones: Ø 45 x 28 mm

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)



Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm

Nº de artículo: 92235

Dimensiones: Ø 36 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: antracita brillo