


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-2W Set 93213-92346

Sensor de movimiento PIR de 24 V con detección de 360° y un alcance de hasta Ø10m (78 m<sup>2</sup>), funcionamiento de 2 hilos para determinados sistemas de control

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD9-SH-24V-2W	blanco	93213
Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm	gris plata	92346

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	24 V DC
Dimensiones:	<b>Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)</b>
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m
Alcance:	Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK03
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	<b>gris plata mate (92346)</b>
Longitud del cable:	350 mm
Potencia de conmutación:	24 V DC / 100mA Impulso

## Información sobre el producto

Set : PD9-SH-24V-2W + Anillo embellecedor PD9 Ø  
45 mm gris plata mate

Detectores de movimiento para exteriores

Para integración en sistemas de automatización de edificios

Salida 24 V DC / 100mA



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




### **PD9-SH-24V-2W**

Nº de artículo: 93213

Tensión de alimentación: 24 V DC

Dimensiones: Ø 45 x 28 mm

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)



### **Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm**

Nº de artículo: 92346

Dimensiones: Ø 45 mm

Color de material: gris plata mate