

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-LED Set 93210-92237

- Tensión de alimentación: 24 V DC
- Dimensiones: Ø 45 x 28 mm
- Área de detección: horizontal 360°  
(Montaje en techo)

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD9-SH-24V-LED	blanco	93210
Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm	gris plata	92237

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	24 V DC
Dimensiones:	Ø 45 x 28 mm
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal
Alcance:	máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK03
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	<b>gris plata brillo (92237)</b>
Longitud del cable:	350 mm
Potencia de conmutación:	24V DC / 0.5mA

## Información sobre el producto


Set : PD9-SH-24V-LED + Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm gris plata brillo

Minidetector de movimiento

Para integración en sistemas de automatización de edificios


Salida 24 V DC / 0.5 mA

93210: Con LED de estado para indicación de movimiento detectado



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **PD9-SH-24V-LED**

Nº de artículo: 93210

Tensión de alimentación: 24 V DC

Dimensiones: Ø 45 x 28 mm

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)



### **Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm**

Nº de artículo: 92237

Dimensiones: Ø 36 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: gris plata brillo