

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-LED Set 93210-92238

Sensor de movimiento PIR de 24 V con detección de 360° y un alcance de hasta 10 m de diámetro (78 m²), con LED

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---------------------------------|--------|----------------|
| PD9-SH-24V-LED | blanco | 93210 |
| Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm | blanco | 92238 |

Datos técnicos

| | |
|--|---|
| Tensión de alimentación: | 24 V DC |
| Dimensiones: | Ø 45 x 28 mm |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) |
| | máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal |
| Alcance: | máx. Ø 4 m Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 78 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK03 |
| Temperatura ambiental: | -5 °C a +45 °C |
| Carcasa: | Polycarbonato de alta calidad |
| Color de material: | blanco brillo (92238) |
| Longitud del cable: | 350 mm |
| Potencia de conmutación: | 24V DC / 0.5mA |

Información sobre el producto

Set : PD9-SH-24V-LED + Anillo embellecedor PD9 Ø
36 mm blanco brillo

Minidetector de movimiento

Para integración en sistemas de automatización de edificios


Salida 24 V DC / 0.5 mA

93210: Con LED de estado para indicación de movimiento
detectado



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD9-SH-24V-LED

Nº de artículo: 93210

Tensión de alimentación: 24 V DC

Dimensiones: Ø 45 x 28 mm

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)



Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm

Nº de artículo: 92238

Dimensiones: Ø 36 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco brillo