

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD9-SH-24V Set 93211-92238

Sensor de movimiento PIR de 24 V con detección de 360° y un alcance de hasta 10 m de diámetro (78 m²)

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD9-SH-24V	blanco	93211
Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm	blanco	92238

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	24 V DC
Dimensiones:	Ø 45 x 28 mm
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
	máx. Ø 10 m transversal
	máx. Ø 6 m frontal
Alcance:	máx. Ø 4 m
	Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m
	Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK03
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	<b>blanco brillo (92238)</b>
Longitud del cable:	350 mm
Potencia de conmutación:	24V DC / 0.5mA

## Información sobre el producto

Set : PD9-SH-24V + Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm blanco brillo

Minidetector de movimiento

Para integración en sistemas de automatización de edificios


Salida 24 V DC / 0.5 mA

93210: Con LED de estado para indicación de movimiento detectado



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **PD9-SH-24V**

Nº de artículo: 93211

Tensión de alimentación: 24 V DC

Dimensiones: Ø 45 x 28 mm

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)



### **Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm**

Nº de artículo: 92238

Dimensiones: Ø 36 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco brillo