



PICO-DALI-LINK-FT Set 93908-93776

- Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
- Dimensiones: **Ø 45 x 50 mm (93776)**
- Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PICO-DALI-LINK-FT	blanco	93908
Set de montaje PICO	antracita	93776

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	Ø 45 x 50 mm (93776)
Configuración:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)
Consumo de corriente:	2 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	antracita, similar RAL7016 (93776)
Temporización de apagado:	1 s - 120 min
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

Información sobre el producto

Set : PICO-DALI-LINK-FT + Set de montaje PICO antracita, similar RAL7016

Mini Multisensor DALI con sólo 11 mm de profundidad de montaje para su integración en luminarias

Alimentado vía bus DALI

Perfecta integración como sensor multimaster para el control de iluminación en la solución DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular integrado

Modo Semiautomático, Automático o crepuscular

Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental

Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS

Programa de fábrica para una fácil verificación de la instalación

El acceso a todas las funciones sólo es posible en combinación con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes

No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes

No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI (sensores, pulsadores) de otros fabricantes

Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware) de B.E.G.

Se requiere software adicional gratuito de B.E.G.



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PICO-DALI-LINK-FT

Nº de artículo: 93908

Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC

Dimensiones: Ø 33 x 27 mm

Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)

Set de montaje PICO

Nº de artículo: 93776

Dimensiones: Ø 45 x 50 mm

Grado de protección / Clase: IP20

Carcasa: Policarbonato de alta calidad