

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PICO-S-FT

92700 EAN: 4007529927005

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y alcance de hasta Ø10m (78 m<sup>2</sup>), IP65

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PICO-S-FT	blanco	92700

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 33 x 60 mm
Consumo típico:	aprox. 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal
Alcance:	máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP65 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Longitud del cable:	130 cm
Intervalo entre impulsos:	9 s

## Información sobre el producto

Mini-modelo Esclavo con unidad de potencia integrada, para la ampliación del área de detección de un modelo Master

Apropiado para zonas húmedas

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

Montaje en luminarias utilizando la abrazadera suministrada de serie o en falso techo mediante los muelles de resorte

### Ejemplos de aplicaciones:

oficinas, salas de reuniones, hospitales, vestíbulos y guarderías



