



## PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

- Tensión de alimentación: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensiones: 90 x 72 x 64 mm (4 módulos)
- Configuración: con tecla de función con actualización de firmware, PC Tools B.E.G.

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PS-DALI-LINK-USB-REG	blanco	93189

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	90 x 72 x 64 mm (4 módulos) con tecla de función con actualización de firmware, PC Tools B.E.G.
Configuración:	
Tensión de salida:	16 V DC
Consumo típico:	6 W
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	+5 °C a +45 °C
Carcasa:	Poliamida, resistente a los rayos ultravioleta
Color de material:	blanco
Conexión y cables:	USB
Corriente nominal máxima:	210 mA

## Información sobre el producto

Fuente de alimentación DALI con interfaz USB integrada para montaje en carril DIN

A cada fuente de alimentación se pueden conectar un máximo de 45 luminarias DALI y 10 dispositivos de control DALI-LINK (multisensores o módulos de pulsador).

La interfaz USB integrada permite la ampliación al sistema en red B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

LEDs integrados para visualización de la información de estado

Configuración de la solución DALI-LINK vía Smartphone mediante App gratuita de B.E.G. y módulo de pulsador PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes

No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes

No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI (sensores, pulsadores) de otros fabricantes

Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware) de B.E.G.

Se requiere software adicional gratuito de B.E.G.

Compatible con: 93845, ...



