

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG

90214 EAN: 4007529902149

Fuente de alimentación de bus KNX compacta  
SELV con reactancia integrada

Tensión auxiliar desconectada 30 V CC

Varios indicadores de estado mediante LED

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG	-	90214

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	90 x 54 x 55 mm (3 módulos)
Tensión de salida:	BUS KNX / 30 V DC
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase I
Temperatura ambiental:	-5 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad (PC)
Color de material:	-
Elementos de visualización:	LED verde: en funcionamiento LED rojo: Reset LED rojo: sobrecarga
KNX TP 256:	Si
Conexión y cables:	Bornera bus KNX negro/rojo
Corriente nominal:	640 mA
Corriente nominal máxima:	1300 mA

## Información sobre el producto

Fuente de alimentación de bus KNX compacta SELV con reactancia integrada

Tensión auxiliar desconectada 30 V CC

Varios indicadores de estado mediante LED

Dispositivo para montaje en carril DIN en cuadros de distribución



