



RM-DALI-SYS-1C-REG

92849 EAN: 4007529928491

- Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22 V DC
- Dimensiones: 85 x 18 x 63 mm (1 módulo)
- Configuración: mediante Interruptor DIP, potenciómetros, App BLE B.E.G., PC Tools B.E.G., Router DALI B.E.G.

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
RM-DALI-SYS-1C-REG		92849

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22 V DC
Dimensiones:	85 x 18 x 63 mm (1 módulo)
Configuración:	mediante Interruptor DIP, potenciómetros, App BLE B.E.G, PC Tools B.E.G., Router DALI B.E.G.
Consumo de corriente:	10 mA
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco
Relé	
Potencia de conmutación:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Tipo de contacto:	Contacto μ , contacto NA
Temporización de apagado:	1 min - 150 min (sólo en Modo Cut-off- y HVAC)
Dilación de la conexión:	1 min - 150 min (sólo en modo HVAC)

Información sobre el producto

Módulo de relé DALI de un canal para montaje en carril DIN

Potente relé libre de potencial para cargas con picos de arranque elevados

Integración perfecta en el sistema LUXOMAT®net DALI-SYS de B.E.G.

Controlador de aplicación integrado con diferentes modos de funcionamiento

Modos de funcionamiento: Estándar, Cut-off, HVAC, Impulso, Alarma

Configuración mediante interruptor DIP y potenciómetros para una rápida puesta en marcha con funcionalidad básica

El acceso a todas las funciones sólo es posible utilizando otros componentes de la gama B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.



