



SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

93582 EAN: 4007529935826

- Tensión de alimentación: 230 V AC ±10%
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 53 x 24 mm
- Consumo típico: 1.5 W

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC ±10%
	50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 53 x 24 mm
Consumo típico:	1.5 W
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Color de material:	-
KNX RF 256:	Si
KNX Secure:	Si
Longitud del cable:	150 mm
Conexión y cables:	3 x 1.5 mm ² Cu 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Potencia de conmutación:	Contactos μ, contacto NA
Tipo de contacto:	1
Salidas:	868.3 MHz (EU), 10 dBm
Frecuencia:	máx. 150 m
Alcance (aprox.):	

Información sobre el producto

Actuador de conmutación KNX-RF 230V
Comunicación vía radio KNX RF
Antena integrada de alto rendimiento. No doblar durante la instalación
Soporta KNX Secure
Actuador compacto de conmutación de 1 canal para montaje en cajas de mecanismos
Contacto de conmutación optimizado para cargas capacitivas
Botón para test de funcionamiento en el aparato
Conexión vía cables prefabricados
Amplia funcionalidad
Función repetidor integrada para ampliación del alcance por radio
Ideal para renovaciones y modernizaciones
Debido a la frecuencia de radio de 868 MHz, el dispositivo solo está homologado para su uso en Europa (+Emiratos Árabes Unidos)



