

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

SBA4-230 / 10 / H / KNX REG

93930 EAN: 4007529939305

El montaje se ha de realizar en espacios interiores secos

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	-	93930

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC 50 Hz
Dimensiones:	86 x 72 x 60 mm (4 módulos)
Tensión de salida:	230 V AC 50 Hz
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	0 °C a +45 °C
Carcasa:	Plástico LEXAN UL-94-V0
Color de material:	-
Elementos de visualización:	LED rojo: LED de programación LED verde: Estado del canal
Funcionamiento manual:	Control manual de los canales de conmutación directamente en el aparato
KNX TP 256:	Si
Conexión y cables:	Bornera bus KNX negro/rojo
Potencia de conmutación:	Motores de persianas

Información sobre el producto

Los actuadores de persianas KNX SBA reciben telegramas KNX controlando, independientemente, varios motores de persianas con interruptores de fin de carrera

Cada salida se conmuta mediante dos relés monoestables, pudiendo ser, además, activada manualmente en el actuador, utilizando los pulsadores

Cada canal es programable individualmente mediante ETS. Es posible elegir entre confirmaciones de estado, funciones de bloqueo, funciones de conmutación central así como entre una gran gama de funciones de calibrado y posicionado

Las posiciones de conmutación del relé pueden programarse para cada canal para el caso de que se produzca un corte o un retorno de tensión en el bus

El aparato está diseñado, específicamente, para su montaje en carril DIN en cuadros de distribución de alta tensión

El montaje se ha de realizar en espacios interiores secos



