



TS-AD1

92676 EAN: 4007529926763

- Tensión de alimentación: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensiones: 45 x 18 x 58 mm (1 módulo)
- Consumo típico: 0.4 W

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
TS-AD1		92676

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	45 x 18 x 58 mm (1 módulo)
Consumo típico:	0.4 W
Grado de protección / Clase:	según DIN EN 60529 IP20 / Clase II si el montaje se efectúa conforme a las normas
Reserva de marcha (a 20 °C):	-
Temperatura ambiental:	-5 °C a +50 °C
Carcasa:	termoplástico autoextinguible
Conexionado y cables:	Bornas de fijación rápida
Potencia de conmutación:	16 A / 250 V a $\cos \varphi = 1$ 2000 W máx. Bombillas incandescentes
Tipo de contacto:	apertura < 3 mm (Contacto μ), libre de potencial contacto NA

Información sobre el producto

Programadores analógicos diarios para montaje en carril DIN

Diseño compacto 18 mm

Programa diario

Conmutación manual / ENCENDIDO permanente / Automático

Fácil programación mediante teclas imperdibles



