



## TS-AD4

92680 EAN: 4007529926800

- Tensión de alimentación: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensiones: 45 x 54 x 55 mm (3 módulos)
- Consumo típico: 0.4 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
TS-AD4		92680

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	45 x 54 x 55 mm (3 módulos)
Consumo típico:	0.4 W
Grado de protección / Clase:	según DIN EN 60529 IP20 / Clase II si el montaje se efectúa conforme a las normas
Reserva de marcha (a 20 °C):	≥ 70 h
Temperatura ambiental:	-5 °C a +50 °C
Carcasa:	termoplástico autoextinguible
Conexionado y cables:	Bornas de tornillo
Potencia de conmutación:	16 A / 250 V a $\cos \varphi = 1$ 2000 W máx. Bombillas incandescentes
Tipo de contacto:	apertura < 3 mm (Contacto $\mu$ ), libre de potencial contacto relé conmutado

## Información sobre el producto

Programadores analógicos diarios para montaje en carril DIN

Formato compacto 54 mm

Programa diario

Conmutación manual / ENCENDIDO permanente / Automático

Fácil programación mediante teclas imperdibles



