



TS-ASTRO-2-NFC

93142 EAN: 4007529931422

- Tensión de alimentación: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensiones: 45 x 36 x 58 mm (2 módulos)
- Consumo típico: 0.2 - 1 W

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
TS-ASTRO-2-NFC	gris	93142

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	45 x 36 x 58 mm (2 módulos)
Consumo típico:	0.2 - 1 W
Grado de protección / Clase:	según DIN EN 60529 IP20 / Clase II
Reserva de marcha (a 20 °C):	aprox. 10 años
Temperatura ambiental:	-30 °C a +55 °C
Carcasa:	termoplástico autoextinguible
Color de material:	gris
	3680 W / 16 A, cos φ = 1
Potencia de conmutación:	2300 VA, cos φ = 0.6 200 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 50 A
Tipo de contacto:	Contacto μ , contacto relé conmutado, apertura < 3 mm
Salidas:	1

Información sobre el producto

Programador digital astronómico para montaje en carril DIN
1 canal
56 memorias
Poder de corte 16 A por canal
Programación NFC (ISO 15693 Standard)
Programable directamente vía App (Android, iOS)
Batería reemplazable (CR2032)
Display iluminado
Programa astronómico
Programa diario y semanal
Conexión permanente por fecha / función vacaciones
Maniobra mínima: 1 minuto
Conexión permanente manual
Comutación manual
Lectura ordenada de los tiempos de conexión
Ajuste automático al horario de verano / invierno
Contador de horas de servicio e impulsos
Código PIN de seguridad



