



## TS-AW1

92679 EAN: 4007529926794

- Tensión de alimentación: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensiones: 45 x 54 x 55 mm (3 módulos)
- Consumo típico: 0.4 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
TS-AW1		92679

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	45 x 54 x 55 mm (3 módulos)
Consumo típico:	0.4 W
Grado de protección / Clase:	según DIN EN 60529 IP20 / Clase II si el montaje se efectúa conforme a las normas
Reserva de marcha (a 20 °C):	≥ 70 h
Temperatura ambiental:	-5 °C a +50 °C
Carcasa:	termoplástico autoextinguible
Conexionado y cables:	Bornas de fijación rápida
Potencia de conmutación:	16 A / 250 V a cos φ = 1 2000 W máx. Bombillas incandescentes apertura < 3 mm
Tipo de contacto:	(Contacto $\mu$ ), contacto relé comutado

## Información sobre el producto

Programadores analógicos semanales para montaje en carril DIN ó mural  
Programa diario y semanal  
Formato compacto 54 mm  
Indicador analógico (manecillas)  
Comutación manual / ENCENDIDO permanente / Automático  
Fácil programación mediante teclas imperdibles



