B.E.G. CHRONOLUX®



TS-DW3

92659 EAN: 4007529926596

Programador digital semanal para montaje en carril DIN

2 canales

Poder de corte 16 A por canal

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
TS-DW3		92659

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	45 x 36 x 58 mm (2 módulos)
Consumo tipico:	0.8 W / 1.8 W
Grado de protección / Clase:	según DIN EN 60529 IP20 / Clase II si el montaje se efectúa conforme a las normas
Reserva de marcha (a 20 °C):	aprox. 6 años
Temperatura ambiental:	-10 °C a +55 °C
Elementos de visualizacón:	LCD de alta resolución
Conexionado y cables:	Bornas de tornillo (Bornas de fijación rápida)
Potencia de conmutación:	16 A / 250 V a cos φ = 1 1000 W máx. Bombillas incandescentes
Tipo de contacto:	apertura < 3 mm (Contacto µ), contacto relé conmutado
Potencia de conmutación:	16 A (250 V), cos φ = 1

Información sobre el producto

Programador digital semanal para montaje en carril DIN

2 canales

Poder de corte 16 A por canal

Display iluminado

Función ”Llave de datos”

Programa diario y semanal

46 memorias

Conexión permanente por fecha / función vacaciones

Función “Impulso“

Maniobra mínima: 1 minuto

Conexión permanente manual

Conmutación manual

Lectura ordenada de los tiempos de conexión

Libre programación de bloques

Ajuste automático al horario de verano / invierno

Contador de horas de servicio e impulsos

Código PIN de seguridad

Accesorios



TS-ACC-DS1
Nº de artículo: 92684

Tensión de alimentacón: 230 V AC 50 / 60 Hz
Consumo de corriente: 10 mA
Temperatura ambiental: +5 °C a +35 °C



TS-ACC-DS2
Nº de artículo: 92685

Consumo de corriente: 10 mA
Temperatura ambiental: +5 °C a +35 °C
Carcasa: POM, PC