

B.E.G.

LUXOMAT®



96 x PD3-1C-P

93232 EAN: 4007529932320

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: P= Ø 106 x 53 mm
- Strømforbrug: < 0.3 W

Order data

Designation
96 x PD3-1C-P

Farve
hvid

Art.No
93232

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	P= Ø 106 x 53 mm
Strømforbrug:	< 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	P= IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 250 W LED, minimum sigt > 5 min maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 80$ A
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Product information

Lofts-bevægelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Kraftigt relæ til tænding af belysningskilder med stort forbrug

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Seriemæssig impulsfunktion (gong)



