

**B.E.G.****SAFETYLUX®**

## BD21/Kombi-GL

93001 EAN: 4007529930012

- Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensioner: 250 x 135 x 150 mm
- Lampe: 2x 0.7W pære E10 / 2x 1.6W pære E10

### Order data

| Designation   | Farve | Art.No |
|---------------|-------|--------|
| BD21/Kombi-GL | hvid  | 93001  |

## Technical data

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spænding:                 | 230 V AC +/-<br>10% 50 Hz                 |
| Dimensioner:              | 250 x 135 x 150<br>mm                     |
| Lampe:                    | 2x 0.7W pære<br>E10 / 2x 1.6W<br>pære E10 |
| Synlighedsområde:         | 21  |
| Driftsart:                | Permanent drift,<br>Wake up-tilstand      |
| LED-udstråling / lampe:   | 2x 0.7W pære<br>E10 / 2x 1.6W<br>pære E10 |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II                          |
| Omgivelsestemperatur:     | +5 °C til +35 °C                          |
| Kabinet:                  | af polycarbonat                           |
| Materiale Farve:          | hvid                                      |
| <b>Batteri</b>            |   |
| Accu:                     | NiMH 3.6 V<br>4000 mAh                    |
| Nominel driftsvarighed:   | 3 h (1.6 W) eller<br>1.6 h (0.7 W)        |
| <b>Overvågning</b>        |   |
| Lokal overvågning:        | Knap til<br>driftskontrol                 |

## Product information

Escape Sign-/Fluchtwegleuchte med enkelt batteri

Robust plastkabinet IP54

Synlighed rækkevidde 21 m

Miljøvenligt NiMH-batteri

Nominel driftstid 3 timer

Tryk til kontrol test

herunder pære, batteri og fire piktogrammer



