



## BIP-4-KNX REG

90406 EAN: 4007529904068

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Typ. Strømindgang: 5 mA

### Order data

Designation	Farve	Art.No
BIP-4-KNX REG	hvid	90406

## Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	5 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid
KNX TP 256:	Ja
	1 x Buslinje: EIB / KNX bus terminal (sort / rød)
Tilslutninger og ledninger:	6 x Skrueklemmer 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> stiv 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> fler-trådet

## Product information

Kompakt binær indgang med 4 kanaler til styring af armaturer, persienner osv

Input er designet til potentiale-fri kontaktsæt

Brug som en puls tæller er mulig

To trykknapper og tre lysdioder muliggør lokal drift og visualisering af enhedens status

Ud over indgangskanalerne indeholder enheden 16 uafhængige logik- eller tidsfunktioner



