



DA64-230/KNX REG

93302 EAN: 4007529933020

- Spænding: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Typ. Strømindgang: 5.5 mA (KNX, typisk)

Order data

Designation	Farve	Art.No
DA64-230/KNX REG	-	93302

Technical data

Spænding:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Typ. Strømindgang:	5.5 mA (KNX, typisk)
Udgangsspænding:	16 V DC (DALI, typisk)
Strømforbrug:	0.9 – 6 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	PA66
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
Nominel strøm:	160 mA
Nominel strøm (maks.):	210 mA

Product information

Gateway'en forbinder KNX-bussen med Dali-bussen, der er designet til belysnings styring

Hver gateway kan håndtere op til 64 EVG i 16 grupper med on/off eller dæmp

Scene modul til styring af individuelle EKG-

RGB og TW (DT8) støtte

Undstøtter B.E.G. Dali-link multisensorer, trykknapsmoduler, trykknop og Dali-relæmoduler

Idriftsættelse via DCA

Broadcast kommando via integrerede betjeningsknapper

Støtte til DALI nødlysarmaturer



