



## DIM4-230/1-10V/16/H/K NX REG

93980 EAN: 4007529939800

- Spænding: 230 V AC
- Dimensioner: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Udgangsspænding: 230 V AC 50 Hz

### Order data

Designation	Farve	Art.No
DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG	-	93980

## Technical data

Spænding:	230 V AC
Dimensioner:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Udgangsspænding:	230 V AC 50 Hz
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C
Kabinet:	Kunststof LEXAN UL-94-V0
Materiale Farve:	–
Displayelementer:	LED rød: Programmerings LED Green LED: Kanal status
Håndbetjening:	Manuel betjening af vindueafskærmningskanalerne direkte på enheden
KNX TP 256:	Ja 16 A $\cos \varphi = 1$ <b>ohmsk belastning</b> 2700 W <b>HV halogen lampe</b> 1000 W <b>LV halogen lampe</b> 2500 W
Afbryderstyrke:	<b>Lysstofrør ikke kompenseret</b> 1800 W <b>Lysstofrør parallelt kompenseret</b> 1000 W <b>kapacitive belastninger</b> maks. 100 $\mu$ F
Lysdæmperudgang:	4 lysdæmperudgange 1-10 V DC, Op til 30 mA hver kanal

## Product information

Dæmpeaktuatorerne KNX CD-4C tænder, slukker eller dæmper lysstoflamper med 1-10V. EVG-spændingen bliver ledt til EVG via relæet på produktet.

Styring af lamper realiseres igennem 1-10V spænding.  
**Spændingen af 1-10V leveres af EVGerne.**

Produktet er udstyret med kortslutnings- og temperaturbeskyttelse samt med softstart, hvilket skåner lamperne

Produktet er udviklet til fast installation på en DIN-skinne

Montering skal ske indendørs i tørre lokaler



