



## L9-LEDN

94458 EAN: 4007529944583

- Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 475 x 150 mm
- LED-udstråling / lampe: Solidt monteret  
LED kredsløbspanel  
Farvetemperatur: 4000 K neutral hvid  
Kraftig lysstrøm LED: 2800 lm  
Lysstrøm flux af lys 2200 lm  
Spids: 559 cd

### Order data

Designation	Farve	Art.No
L9-LEDN	hvid	94458

## Technical data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 475 x 150 mm Solidt monteret LED kredsløbspanel Farvetemperatur: 4000 K neutral hvid
LED-udstråling / lampe:	Kraftig lysstrøm LED: 2800 lm Lysstrøm flux af lys 2200 lm Spids: 559 cd
Efficienza:	92 lm/W
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Farvegengivelse:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Levetid:	50000 h (L80/B10)
Strømforbrug:	24 W / PF 0.94
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +40 °C
Kabinet:	Kabinet med LED-printplade af lakeret pladestål, afskærmning af kunststof Farve: PMMA- diffusor hvid
Materiale Farve:	hvid


## Product information

LED runde lampe til væg-eller loftsmontage

Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer

Bred lysspredning ved brug af diffuse lys

**Eksempler for anvendelsesmuligheder:** Korridorer,  
gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22

