

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click-N 200

91012 EAN: 4007529910120

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 103 x 78 x 80 mm
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

### Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre

### Order data

Designation	Farve	Art.No
LC-Click-N 200	brun	91012

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222
Vægholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Aafdækningslameller LC-Click-N		32699

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	103 x 78 x 80 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 200° (Vægmontering) maks. 12 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 4 m frontalt maks. 2 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	brun mat, svarende til RAL8014

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 200 W LED
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	4 sek. – 20 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 500 Lux

## Product information

Bevægelsessensor med 200° detekteringsområde og 180° krybezone

Bevægeligt kuglehoved

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Zero crossing tilkobling og frakobling



Let montering med stiksokkel

Kabelgennemføring muligt fra oven, fra neden og bagfra

Mulighed for montering på standard UP-dåser

### Anvendelseseksempler:

udendørs områder (indgange / adgangsveje),  
parkeringsarealer, parkeringskældre



## Accessories



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv



### Polholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Kabinet: rustfrit stål  
Materiale Farve: rustfrit stål



### Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: hvid



### Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: antracit



### Aafdækningslameller LC-Click-N

Art.No: 32699

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: transparent