



LK-TP/KNX REG

90401 EAN: 4007529904013

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse III

Order data

Designation	Farve	Art.No
LK-TP/KNX REG	hvid	90401

Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet (PC)
Materiale Farve:	hvid
Tilslutninger og ledninger:	2 x Buslinje: EIB / KNX bus terminal (sort / rød)

Product information

Linje kobling i et kompakt design. Det forbinder to KNX bussegmenter via twisted pair, for eksempel en KNX linje med en KNX område

Indretningen har en udvidet filter tabel for hovedgruppen 0 ... 31 og sikrer en galvanisk isolation mellem linjerne

Koblingen understøtter KNX longframes og er kompatibel med den ETS® software (ETS4.2 eller højere)

Knapperne på frontpanelet tillade deaktivere telegrammet filter til testformål

Lysdioderne indikerer driftsbetingelser samt kommunikationsfejl på KNX bussen



