



## LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 90 x 18 x 55 mm (1 TE)
- Typ. Strømindgang: 10 mA typisk

### Order data

Designation	Farve	Art.No
LK-TP/KNXs REG	-	90410

## Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	10 mA typisk
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet (PC)
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	2 x KNX TP bus terminal (sort / rød)

## Product information

KNX TP Linje kobling i et kompakt design. Det forbinder to KNX bussegmenter via twisted pair

KNX Secure klar

Har en udvidet filter tabel for hovedgruppe 0 til 31

sikrer en galvanisk isolation mellem linjerne

Koblingen understøtter KNX longframes

kan buffer op til 2 x 50 telegrammer

Sikkerheds proxy og segmentkoblingsfunktion

Knapperne på frontpanelet tillade deaktivere telegrammet filter til testformål

Lysdioderne indikerer driftsbetingelser samt kommunikationsfejl på KNX bussen



