



PB6-KNX-ST

93176 EAN: 4007529931767

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 55 x 55 x 25 mm
- Typ. Strømindgang: 9.5 mA (typ.) (Imax parameteriserbar 12,5 mA eller 20 mA)

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PB6-KNX-ST | hvid | 93176 |

Technical data

| | |
|--------------------------------|--|
| Spænding: | fra KNX-BUS |
| Dimensioner: | 55 x 55 x 25 mm |
| | 9.5 mA (typ.) (Imax) |
| Typ. Strømindgang: | parameteriserbar 12,5 mA eller 20 mA) |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Materiale Farve: | hvid |
| Displayelementer: | (2-8) x LED (status; rød, grøn, Blinkende) |
| Håndbetjening: | 93172: 2 x Push button function 93174: 4 x Push button function 93176: 6 x Push button function 93178: 8 x Push button function |
| KNX TP 256: | Ja |
| Tilslutninger og ledninger: | 2 x 1 mm pins til bus terminal stikplade: 8 pin |

Product information

Binært indlæsnings- og udleveringsapparat til anvendelse i 60 mm dåser til montering i det inderste lag puds

Egnet til kontaktprogrammer 55x55

Adapter til kontaktprogrammer 64x64 inkluderet

Brugervenlig ETS-overflade

Følgende funktioner er mulige:

- Skift
- Tvungen vejledning
- Procentvis værdi
- temperatur
- HVAC-tilstand
- Dæmpning
- Blind kontrol
- Scene
- flanker
- Counter

Parametrering af ETS 4 til integrering i KNX-BUS-systemer

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.



