



PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 38 x 41 x 12 mm
- Typ. Strømindgang: 9.5 mA (typ.) (I_{max} parameteriserbar 12,5 mA eller 20 mA)

Order data

Designation	Farve	Art.No
PBM-KNX-DX-4W		93365

Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	38 x 41 x 12 mm
	9.5 mA (typ.) (I _{max})
Typ. Strømindgang:	parameteriserbar 12,5 mA eller 20 mA)
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Displayelementer:	Programmerings LED
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	2 x 1 mm pins til bus terminal stikplade: 8 pin
	I _{max} 3.6 mA const. (PWM)
LED-stik:	LED 3.5 V / 4 mA

Product information

Binært indlæsnings- og udleveringsapparat til anvendelse i 60 mm dåser til montering i det inderste lag puds

Fire kanaler, der enten kan bruges som input til en potential-fri kontakt eller som et binært output til styring af Kontrollampen

Brugervenlig ETS-overflade

Følgende funktioner er mulige:

- Skift
- Tvungen vejledning
- Procentvis værdi
- sequencer
- HVAC-tilstand
- Dæmpning
- Blind kontrol
- Scene
- flanker
- Counter

Parametrering af ETS 4 til integrering i KNX-BUS-systemer

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.



