



PD11-DALI-SYS-FLAT-i

92731 EAN: 4007529927319

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: Ø 52 x 48 mm
- Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD11-DALI-SYS-FLAT-i	hvid	92731

Accessories

Designation	Farve	Art.No
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Afdækningsring PD11 (52 mm)	sort	92537
Afdækningsring PD11	hvid	92692
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994
P-sokkel PD11	hvid	92121

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 52 x 48 mm
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1
Orienteringslys:	min - 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Product information

Ekstra flad DALI multisensor (synlig højde: 0,85 mm)

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment



Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Anvendelseseksempler:

parkeringskældre, Entréer, Korridor/gangareal, trapper, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale



Accessories



IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112


Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
inklusive
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



FM-adaptér set / PD11

Art.No: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid



Afdækningsring PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Dimensioner: Ø 52 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: sort blank, svarende
til RAL9011



Afdækningsring PD11

Art.No: 92692

Dimensioner: Ø 100 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende
til RAL9010



Firkantet designramme PD11-i

Art.No: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende
til RAL9010



P-sokkel PD11

Art.No: 92121

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid