

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD3-1C-P**

92194 EAN: 4007529921942

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: P= Ø 106 x 53 mm
- Strømforbrug: < 0.3 W

**Order data****Designation**  
PD3-1C-P**Farve**  
hvid**Art.No**  
92194

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	P= Ø 106 x 53 mm
Strømforbrug:	< 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	P= IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

	2000 W, $\cos \varphi =$ 1 1000 VA, $\cos \varphi$ = 0.5
Afbryderstyrke:	250 W LED, minimum sigt > 5 min maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	$\mu$ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

## Product information

Lofts-bevægelsessensor
En kanal til frakobling af lys
Zero crossing tilkobling og frakobling
Kraftigt relæ til tænding af belysningskilder med stort forbrug
Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser
Seriemæssig impulsfunktion (gong)



