

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-DM

92186 EAN: 4007529921867

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: DM= Ø 106 x 63 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- toiletter
- Teknikrum
- Korridor/gangareal
- trapper

### Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PD3N-1C-DM  | hvid  | 92186  |

### Accessories

| Designation                               | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| RC-dæmperled                              | hvid  | 10880  |
| Mini-RC-dæmperled                         |       | 10882  |
| BLE-IR-Adapter                            | sort  | 93067  |
| IR-PD3/4N-1C-E                            | -     | 93110  |
| IR-PD3N                                   | -     | 92105  |
| IR-PD-Mini                                | -     | 92159  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid  | 92199  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensioner:  | DM= Ø 106 x 63<br>mm  |
| Strømforbrug:   | ca. 0.5 W   |
| Detektionsområde:   | vandret 360°<br>(Montering på<br>væg)<br><br>maks. Ø 10 m på<br>tværs |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 6 m<br>frontalt<br>maks. Ø 4 m<br>siddende                    |
| Detekteret område<br>bevægelserne detekteres<br>på tværs: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde                          |
| Monteringshøjde<br>min./maks./anbefalet:                  | 2 m / 5 m / 2.5<br>m  |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                                 | DM= IP20 /<br>Klasse II   |
| Beskyttelse mod slag:                                     | IK04  |
| Omgivelsestemperatur:                                     | -25 °C til +50 °C   |
| Kabinet:  | UV-resistent<br>polycarbonat af<br>høj kvalitet                       |
| Materiale Farve:  | hvid mat,<br>svarende til<br>RAL9010                                  |

### Kanal 1 (lysstyring)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Afbryderstyrke:                      | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>maks. startstrøm<br>$I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$<br>maks. startstrøm<br>$I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$ |
| Kontakt-type:                        | 1x $\mu$ -kontakt,<br>lukke/NO med<br>Wolfram-kontakt  |
| Tidsindstillinger:                   | 15 sek. – 30 min,<br>Impuls  |
| Lux grænseværdi for<br>tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux  |

## Product information

Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Ikke-forstyrrende parallellær påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

### Anvendelseseksempler:

toiletter, Teknikrum, Korridor/gangareal, trapper



## Accessories



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882


Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD3/4N-1C-E

Art.No: 93110

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



### IR-PD3N

Art.No: 92105


Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



### IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv