

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-K-DM

92443 EAN: 4007529924431

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: DM= Ø 104 x 70 mm
- Strømforbrug: < 0.5 W

Areas of application

- Korridor/gangareal

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-2C-K-DM	hvid	92443

Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	DM= Ø 104 x 70 mm
Strømforbrug:	< 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	DM= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Kanal 2 (HVAC potentialefri)




Afbryderstyrke:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Tilstedeværelsessensor specielt til korridorer
En kanal til frakobling af lys
En potentialfri kontakt til HVAC
Master enhed udførelse
Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer
Mulighed for manuel tænding via tryk
Alarmpuls: Sensoren pulser kun, når der registreres tre bevægelser inden for 9 sekunder
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør
Der findes markører til orientering af detektoren
Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)

Anvendelseseksempler:

Korridor/gangareal



Accessories



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882


Spænding: 230 V AC ±10%
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
 Materiale Farve: sort
 Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-2C

Art.No: 92475


Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
 Materiale Farve: -



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
 Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
 Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
 Beskyttelse mod slag: IK09
 Kabinet: Coated stålcurv