



PICO-DALI-SYS-i

93909 EAN: 4007529939091

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: Ø 33 x 27 mm
- Parametrisering: B.E.G. DALI-SYS ROUTER
/ B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Order data

Designation	Farve	Art.No
PICO-DALI-SYS-i	hvid	93909

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Monteringssæt PICO	hvid	93775
Monteringssæt PICO	sort	93778
Monteringssæt PICO	trafikhvid	93777
Monteringssæt PICO	antracit	93776

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 33 x 27 mm
Parametrisering:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC- Tools
Typ. Strømindgang:	2 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid
Tidsindstillinger:	1 sek. – 120 min 5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Orienteringslys:	
Luxindstillet værdi:	5 – 2500 Lux

Product information

Mini Dali Multi sensor med kun 11 mm Installationsdybde

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang



Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Anvendelseseksempler:

Entréer, cellekontorer, Mødelokale, trapper, toiletter,
Teknikrum, Storrums-kontor



Accessories



Monteringssæt PICO

Art.No: 93775

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Monteringssæt PICO

Art.No: 93778

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Monteringssæt PICO

Art.No: 93777

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Monteringssæt PICO

Art.No: 93776

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet