

PS-DALI-LINK-i



92846 EAN: 4007529928460

- Spænding: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 240 x 26 x 26 mm
- Udgangsspænding: 16 V DC (DALI, typisk)

Order data

Designation	Farve	Art.No
PS-DALI-LINK-i	hvid	92846

Technical data

Spænding:	110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	240 x 26 x 26 mm
Udgangsspænding:	16 V DC (DALI, typisk)
Strømforbrug:	3.3 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	af polycarbonat + ABS blanding
Materiale Farve:	hvid
Tilslutninger og ledninger:	0.25 – 2.5 mm ² for faste ledere
Nominel strøm:	100 mA
Nominel strøm (maks.):	120 mA

Product information

DALI strømforsyning til B.E.G. DALI-LINK enkeltrumsløsning til installation i nedsænket lofter.

Parameter indstilling af DALI-LINK løsningen sker via Bluetooth med en smartphone og B.E.G. ble-app.

Der kan maksimalt sluttes 25 Dali-armaturer og 6 Dali enheder (multi sensorer eller Tryk-knap-grænseflader) til strømforsyningen.

Det er muligt at betjene maksimalt en ekstra strømforsyning til Dali-forbindelsen parallelt, hvilket fordobler antallet af Dali-deltagere i DALI-LINK-systemet (50 Dali-armaturer/12 Dali-forbindelses kontrolenheder).

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings detektering

Integreret led til visualisering af drifts information

DALI-2-certificeret produkt

Egnet für: 93484, 93485, 93840, 93845, ...



