



PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

- Spænding: 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 90 x 54 x 72 mm (4 TE)
- Udgangsspænding: KNX -bus / 30 V DC

Order data

Designation	Farve	Art.No
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

Technical data

Spænding:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Udgangsspænding:	KNX -bus / 30 V DC
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet (PC)
Materiale Farve:	-
Displayelementer:	Status-LED Busspænding Status-LED Udgangsstrøm Status-LED Reset
KNX TP 256:	Ja
Nominel strøm:	1280 mA
Nominel strøm (maks.):	2620 mA

Product information

Kompakt KNX-busstrømforsyning SELV med integreret drossel

Hjælpepænding uændret 30 VDC

Forskellige statusindikatorer via LED

Enhed til DIN-skinne monteret i fordelingstavler



