



RM-DALI-SYS-1C-REG

92849 EAN: 4007529928491

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22 V DC
- Dimensioner: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parametrisering: via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router

Order data

Designation	Farve	Art.No
RM-DALI-SYS-1C-REG		92849

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22 V DC
Dimensioner:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrisering:	via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Typ. Strømindgang:	10 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid
Kontaktsæt	
Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	1 min – 150 min Kun Cut-off og HVAC modus
Tidsforsinkelse:	1 min – 150 min (Kun HVAC modus)

Product information

DALI relæ modul med en on/off kanal for din skinne montering

kraftfuld, potential-omkostningsfrit relæ hos lang jag
indeværende bærer kapacitet

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Integreret program controller med forskellige driftstilstande

Betriebsmodi: standard, cut-off, HKL, impuls, alarm

Dip og hex switche til hurtig opstart med basis funktioner

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment



