



## RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)

### Order data

Designation	Farve	Art.No
RM1-LINK-REG DALI-2	hvid	93083

## Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrisering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	5 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid
<b>Kontaktsæt</b>	
Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kontakt-type:	$\mu$ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min Kun Cut-off og HVAC modus

## Product information

DALI relæ modul med en on/off kanal for din skinne montering

kraftfuld, potential-omkostningsfrit relæ hos lang jag  
indeværende bærer kapacitet

Integreret program controller med forskellige driftstilstande

Betriebsmodi: standard, cut-off, HKL, impuls, alarm

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G.  
LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet



