



## RM1-SYS-REG DALI-2

93082 EAN: 4007529930821

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22 V DC
- Dimensioner: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parametrisering: via B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router

### Order data

| Designation        | Farve | Art.No |
|--------------------|-------|--------|
| RM1-SYS-REG DALI-2 | hvid  | 93082  |

## Technical data

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spænding:                 | fra DALI Bus,<br>maks. 22 V DC                                    |
| Dimensioner:              | 85 x 18 x 63 mm<br>(1 TE)   |
| Parametrisering:          | via B.E.G. BLE<br>App, B.E.G. PC<br>Tools, B.E.G.<br>DALI Router  |
| Typ. Strømindgang:        | 5 mA  |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II  |
| Omgivelsestemperatur:     | -25 °C til +50 °C   |
| Kabinet:                  | UV-resistent<br>polycarbonat af<br>høj kvalitet                   |
| Materiale Farve:          | hvid  |
| <b>Kontaktsæt</b>         |   |
| Afbryderstyrke:           | 3000 W, $\cos \varphi =$<br>1<br>1500 VA, $\cos \varphi =$<br>0.5 |
| Kontakt-type:             | $\mu$ -kontakt,<br>lukke/NO                                       |
| Tidsindstillinger:        | 1 min - 150 min<br>Kun Cut-off<br>og HVAC modus                   |

## Product information

DALI relæ modul med en on/off kanal for din skinne montering

kraftfuld, potential-omkostningsfrit relæ hos lang jag  
indeværende bærer kapacitet

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net  
DALI-SYS

Integreret program controller med forskellige driftstilstande

Betriebsmodi: standard, cut-off, HKL, impuls, alarm

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.  
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment



