



SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG

90136 EAN: 4007529901364

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 90136= 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Typ. Strømindgang: 5 mA typisk
20 mA maks.

Order data

Designation	Farve	Art.No
SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG	grå	90136

Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	90136= 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Typ. Strømindgang:	5 mA typisk 20 mA maks.
Strømforbrug:	0.15 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	90136= IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Materiale Farve:	grå
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	0.2 ... 4.0 mm ² stiv 0.25 ... 2.5 mm ² fler-trådet (med eller uden ferrule)

hver kanal

Afbryderstyrke:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ maks. startstrøm I_p (150 μ s) = 600 A
Kontakt-type:	μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Udgange:	90136= 4 skifte udgange

Product information

Switch-aktuator til skift af forbrugere

KNX seriens bredde er 4 enheder (SA4-230/16/) eller 8 enheder (SA8-230/16/) til montering på din-skinne (th 35 i henhold til en 60715) til montering i tavle

Enheden har 4 (SA4 -230/16/) eller 8 (SA8 -230/16/) uafhængig, potential-fri ingen kontakter.

Skift af kontakter er optimeret til kapacitive belastninger

håndbetjente afbrydere muliggør manuel Skift selv uden bus spænding

Switch-aktuatoren leveres af KNX bussen og kræver ikke en ekstra strømforsyning

Udgangene er forbundet via skrueklemmer



