

**B.E.G.**

Feel comfortable in your building



## VERDENS FØRSTE:

Komforten fra KNX –  
Trådløs uden Buskabel

**PD2N-RF-KNXs-DX-i**  
med nye og innovative funktioner

- Ingen BUS-kabler til sensoren, kommunikerer trådløst
- Den første KNX sensor med radiotransmission og integreret relæ
- Med to lyssensorer, bevægelsessensor, mikrofon og temperaturmåling
- Med KNX Secure og HCL

**KNX** RF



beg.dk

## Komforten fra KNX – Uden Buskabel

KNX-entusiaster har ventet på den, den første trådløse KNX sensor med integreret relæ. Med B.E.G. PD2N-RF-KNXs-DX-i kan belysning, varme, ventilation, CTS-anlæg og omfattende komfortindstillinger styres præcist. Uden noget fysisk BUS-kabel, men via KNX-RF-standarden, der er ekstra sikker via KNX Secure, kan tilstedeværelsessensoren også bruges i eksisterende bygninger. Den eksisterende installation er tilstrækkelig til strømforsyningen og lysstyringen.

Den hurtige og sikre KNX-transmission af de registrerede signaler sker via 868,3 MHz-frekvensen. Og hvis der er brug for en ekstra relækanal, f.eks. til at aktivere ekstra tændbart lys via tilstedeværelsen, kan den nye integrerede relækanal bruges.

Den nye KNX RF indbygningsaktuator SA1-230/16/H/RF-KNXs kan bruges til at udløse yderligere koblingshandlinger trådløst. KNX RF er et tovejs radiosystem, hvor enhederne i en RF-linje kommunikerer med hinanden uafhængigt af hinanden.

Med en B.E.G. TP/RF mediekobler LK-RF/KNXs forbindes den trådløse version (KNX RF; Radio Frequency) med den klassiske version via KNX BUS-linjer (KNX TP; Twisted Pair).

Ligesom TP-enhederne idriftsættes de nye RF-enheder ved hjælp af ETS. Den nye RF-version indeholder alle funktionerne fra PD2N-KNXs-DX-i, en deluxe-version (DX) af den seneste KNX-generation.


B.E.G. PD2N-RF-KNXs-DX-i understøtter KNX-bussystems fremtidige levedygtighed, styrker fleksibiliteten for slutbruger, KNX-integratorer og installatører og løfter komfort og energieffektivitet op på et nyt niveau.



**PD2N-RF-KNXs-DX**  
Tilstedeværelses-sensor  
Radio  
Installation i loft  
93580\*



\* Tilbehør til andre monteringsstyper og farver fås



**LK-RF/KNXs**  
RF/TP-mediekobler  
Vægmontering  
90407





**SA1-230/16/H/RF-KNXs**  
1 kanals koblings-aktuator  
trådløs  
Vægmontering  
93582



