



BIA4-KNXs REG

90411 EAN: 4007529904112

- Tensión de alimentación: via bus KNX
- Dimensiones: 55 x 18 x 90 mm (1 módulo)
- Consumo de corriente: 3 mA

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---------------|-------|----------------|
| BIA4-KNXs REG | - | 90411 |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------|---|
| Tensión de alimentación: | via bus KNX |
| Dimensiones: | 55 x 18 x 90 mm (1 módulo) |
| Consumo de corriente: | 3 mA |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Temperatura ambiental: | -5 °C a +45 °C |
| Carcasa: | Polycarbonato de alta calidad |
| Color de material: | - |
| KNX TP 256: | Si |
| Conexionado y cables: | 1 x Bornera bus KNX negro/rojo |
| | 6 x Bornas de tornillo |
| | 0.34 ... 2.5 mm ² rígido |
| | 0.34 ... 2.5 mm ² cable fino |

Información sobre el producto

Entrada binaria compacta de 4 canales para el control de luminarias, persianas...

Soporta KNX Secure

Entradas con aislamiento galvánico para tensión externa de 12 a 230 V

Puede utilizarse como contador de impulsos

Dos pulsadores y tres LEDs permiten el funcionamiento en local y la visualización del estado del dispositivo

Además de los canales de entrada, el dispositivo dispone de 16 funciones lógicas o de tiempo independientes



